


Lägler

LINHA DE PRODUTOS



Lägler

LÍDER MUNDIAL NA TÉCNICA
DE AFAGAR SOALHOS



LÄGLER – O LÍDER DE MERCADO MUNDIAL


Na LÄGLER o desenvolvimento, produção e assistência regem-se por uma filosofia empresarial cumprida de forma consistente que se concentra em si, como cliente e utilizador. Não admitimos quaisquer compromissos em termos de qualidade e funcionalidade! Cumprimos estes requisitos com as nossas soluções orientadas para o desempenho e para uma visão de futuro.

A utilização de materiais de qualidade, métodos de produção precisos e gestão sofisticada da qualidade com rigorosos controlos em todas as fases de produção asseguram a perfeição até ao mais ínfimo detalhe.

O nosso sistema de informação orientado para o cliente, o departamento de apoio ao cliente na própria empresa e a rede global de venda e assistência garantem o aconselhamento directo e o rápido fornecimento de peças de reparação. Assim se garantem serviços de manutenção e apoio rápido em caso de emergência sem muitas formalidades.


Para as suas máquinas LÄGLER isto significa: disponibilidade constante e uma vida útil acima da média.

Por isso, confie na segurança da marca líder internacional. Confie na LÄGLER.



Para si, a LÄGLER representa maior economia, melhor qualidade de trabalho, excelente ergonomia e um elevado nível de segurança.

Tem ao seu dispor a tecnologia mais sofisticada, amiga do ambiente e um acabamento de grande qualidade em soalhos de madeira, ou seja, o investimento melhor e mais seguro possível.



LÄGLER – QUALIDADE E FUNCIONALIDADE

Da lendária HUMMEL® à máquina de afagar de um disco SINGLE, a LÄGLER oferece a mais vasta linha de produtos de qualidade para o acabamento profissional de soalhos.

Há aproximadamente 50 anos que vimos a deixar a nossa marca e a revolucionar a tecnologia de afagar soalhos com os nossos desenvolvimentos e conceitos de maquinaria. Inovações com visão futurista da LÄGLER, como sejam as máquinas de afagar com cinta, centrífugas ou de três discos que estabeleceram padrões internacionais.

As máquinas LÄGLER destacam-se pela perfeição funcional e ergonómica, pela facilidade de operação e por uma manutenção extremamente simples. Ao mesmo tempo, cumprem requisitos muito rigorosos em termos ambientais e de segurança técnica.

Um dos aspectos fundamentais no processo de fabrico LÄGLER é assegurar a qualidade através da cuidadosa inspecção final de cada máquina antes do seu fornecimento. Este processo garante-lhe que, como cliente LÄGLER, receberá um produto de qualidade cuidadosamente testado.



SUPERHUMMEL – ENORME POTÊNCIA

LÄGLER SUPERHUMMEL – a máquina de elevado rendimento concebida para o acabamento eficiente de grandes áreas em edifícios públicos. O transformador da LÄGLER destaca-se graças à sua capacidade e qualidade. Um motor trifásico AC 4 kW (5.5 PS) assegura uma condução eficiente.


Por este

motivo, a SUPERHUMMEL apenas pode ser operada em corrente trifásica.

O rolo especial de afagar com 300 mm de largura garante um trabalho potente e grande qualidade de acabamento. A pressão do rolo pode ser regulada em três posições. A mudança da cinta de lixa é realizada em poucos segundos e o seu tensionamento e regulação automática são executados através de um componente de baixa manutenção. Ótima aspiração de poeiras, elevados padrões de segurança e construção robusta para uma máquina que pode ser rapidamente desmontada em três partes para facilidade de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor trifásico AC	230/390 V / 4 kW
Protecção contra sobrecargas térmicas	
Controlo da direcção de rotação	
Arrancador Delta (Triângulo)	230 V
Arrancador Star (Estrela)	390 V
Protecção de fusível	8 Amperes
Largura do rolo	300 mm
Velocidade do rolo	aprox. 2.400 rpm
Dimensões da cinta	300 x 800 mm
Peso da máquina	87 kg



Ideal para afagar parquet, soalhos de ripas ou tacos de madeira em escolas, ginásios e centros de exposições. Excepcional qualidade de trabalho com capacidade para grandes áreas. Apenas pode ser ligada a corrente eléctrica de alta voltagem.

Emissão de poeiras no local de trabalho < 2mg/m³.

A SUPERHUMMEL é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor monofásico AC	230/390 V / 2.2 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível	16 Amperes
Largura do rolo	200 mm
Velocidade do rolo	aprox. 2.400 rpm
Dimensões da cinta	200 x 750 mm
Peso da máquina	79 kg

HUMMEL® – TECNOLOGIA LENDÁRIA

LÄGLER HUMMEL® – a mais conhecida máquina de afagar soalhos do mundo, com uma tecnologia aperfeiçoada e duradoura para excelente qualidade de trabalho. Factos irrefutáveis fizeram deste sistema o incontestável N.º 1 para acabamento de soalhos de madeira durante décadas:

- Extremamente económica graças ao óptimo rendimento
- Mudança da cinta em segundos
- Impressionante qualidade de trabalho
- Construção extremamente segura e robusta
- Extracção de poeiras optimizada em conformidade com os últimos estudos de saúde e segurança

A combinação de um rolo de afa-

gar robusto, regulação da pressão do rolo em três níveis e dispositivo de tensionamento da cinta com condução de regulação automática garante um trabalho rápido e de excelente qualidade – mesmo em áreas difíceis, como sejam embutidos em mosaico ou soalhos em madeira macia.

A HUMMEL® pode ser rapidamente desmontada para facilidade de transporte. Em alternativa, está disponível um punho de transporte fornecido separadamente (consultar Acessórios Especiais).




Usada milhares de vezes em todo o mundo. Ideal para trabalhar pequenas e grandes áreas. Resultados perfeitos mesmo em soalhos difíceis. Áreas de aplicação especiais: ringues de patinagem de gelo artificial, superfícies desportivas alcatroadas, superfícies em granulado de borracha.

Emissão de poeiras no local de trabalho: <math>< 2 \text{ mg/m}^3</math>. A HUMMEL® é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários. Um dos componentes opcionais é o rolo IGEL para uma renovação fácil e económica de soalhos parquet velhos e manchados, bem como para soalhos pintados ou com resíduos de cola de alcatifas.

Rolo IGEL
(acessório)





MÁQUINA DE AFAGAR COM ROLO



ELF – EFICÁCIA COMPROVADA

LÄGLER ELF – o modelo robusto da linha LÄGLER com provas dadas. Continuamente adaptado às normas técnicas mais recentes, encontra-se disponível com rolo de afagar convencional opcional com uma de três larguras diferentes ou com a moderna tecnologia de afagar centrífuga da LÄGLER.

O rolo de afagar é montado com rolamentos em um dos lados. A pressão exercida pelo rolo é regulada por uma alavanca, de acordo com a dureza da cinta de lixa.

No caso do rolo convencional, as folhas de lixa

podem ser colocadas facilmente através de dois parafusos de retenção reforçados com mola. O seu design e construção cuidadosamente estudados permitem um acabamento uniforme, desde que se cumpram as instruções para colocação das folhas de lixa.

Na versão com rolo centrífugo, a ELF é a máquina ideal para alugar, já que a sua tecnologia é extremamente segura e de fácil utilização. A ELF desmonta-se num instante, separando carcaça, motor e punho de condução, podendo ser transportada por uma só pessoa com a maior facilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor monofásico AC	230 V / 2,2 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível	16 Amperes
Largura do rolo mod. ELF 200	200 mm
Largura do rolo mod. ELF 250	250 mm
Largura do rolo mod. ELF 300	300 mm
Velocidade do rolo	aprox. 2.400 rpm
Pesos da máquina	77 / 79 / 81 kg



A máquina de afagar com rolo para trabalhos de acabamento em pequenas e grandes áreas. Disponível com rolo convencional de 200 mm, 250 mm e 300 mm ou com rolo centrífugo de 200 mm e 300 mm.

A ELF é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.



MÁQUINA DE AFAGAR COM ROLO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor monofásico AC	230 V / 1.8 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível	10 Amperes
Largura do rolo	200 mm
Velocidade do rolo	aprox. 2.800 rpm
Largura da cinta	200 x 551 mm
Peso da máquina	44 kg

PROFIT – FÁCIL MANUSEAMENTO

LÄGLER PROFIT – a máquina indicada para aluguer a amadores. Leve, de fácil utilização e com um funcionamento perfeito. Ao seu design discreto, aliam-se um manuseamento fácil e uma fiabilidade absoluta. Estes factores facilitam a tarefa do proprietário ao transmitir instruções aos utilizadores sobre o funcionamento da máquina, para além de a protegerem contra danos provocados por utilização incorrecta. Apesar do seu peso relativamente baixo, a PROFIT apresenta um óptimo rendimento e um acabamento perfeito.

O seu design encontra-se em conformidade com as normas mais rigorosas em termos de segurança no trabalho e extracção de poeiras, o que garante um

trabalho absolutamente seguro e sem danos para o ambiente, mesmo para utilizadores inexperientes. A PROFIT baseia-se na tecnologia de afagar centrífuga da LÄGLER. Removendo o punho de condução, a máquina pode ser transportada mesmo em portabagagens de pequenas dimensões. Serviço especial à disposição de empresas de aluguer: brochuras com conselhos de aplicação, tabelas de cálculo, folhas de contrato e meios de publicidade.



A máquina de afagar soalhos compacta para aluguer. Extremamente segura e fácil de utilizar. Recomenda-se a versão com rolo centrífugo de fácil utilização para fins de aluguer.

Emissão de poeiras no local de trabalho < 2 mg/m³.

A PROFIT é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.

MÁQUINA DE AFAGAR DE TRÊS DISCOS



TRIO – VERSATILIDADE POTENTE

LÄGLER TRIO – máquina profissional versátil e potente no acabamento de soalhos. Desde o tratamento profundo do pavimento-base, através do saneamento de parquet pré-fabricado, até passagens intermédias e acabamentos, a máquina de afagar de três discos cobre um vasto leque de operações. O potente motor foi concebido para trabalhos pesados e / ou para aplicações delicadas, dependendo da utilização. A mudança dos discos

de acabamento e escovas de afagar realiza-se de forma rápida e fácil com as ferramentas LÄGLER. De forma a garantir um trabalho praticamente isento de poeiras, a TRIO possui um extractor integrado controlado por sensores e um sistema de filtro concebido ao pormenor. O saco de aspiração pode ser esvaziado e a máquina desmontada em duas partes para facilidade de transporte.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor monofásico AC	230 V / 1.8 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Velocidade do motor	2.800 rpm
Protecção de fusível	16 Amperes
N.º de discos / escovas de lixar	3
Diâmetro do disco / escova	200 mm
Velocidade do disco / escova	aprox. 600 rpm
Largura de trabalho	460 mm
Peso da unidade de afagar	54 kg
Peso da unidade de condução	24 kg
Peso total	78 kg
Peso adicional	8 kg

A máquina de afagar multifacetada para acabamento profissional de soalhos. Excelente para parquet, soalho de ripas e cortiça, para renovação de soalhos pré-fabricados, limpeza e polimento bem como tratamento a seco de pavimentos-base. Adequado apenas para tratamentos a seco.

A emissão de poeiras da TRIO foi testada pela associação profissional do sector. A máquina é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.



EQUIPAMENTO STANDARD

1 PRATO DE LIXAR UNIVERSAL

em alumínio robusto torneado para fixação de discos de lixar com velcro

Diâmetro: 200 mm

Áreas de aplicação:

Saneamento de soalhos pré-fabricados, tratamento de soalhos em cortiça e massa de aparelhar, afagamento de pavimentos-base

Suporte para discos de lixar com rede

Diâmetro: 200 mm

Áreas de aplicação:

Saneamento de soalhos pré-fabricados, acabamento de soalhos em madeira, passagem intermédia de verniz



2 PESO ADICIONAL 8 KG

Aumenta uniformemente a pressão da máquina de afagar, assegurando ainda melhores resultados em soalhos e parquet problemáticos e de superfície irregular. Montagem e desmontagem em segundos.



EQUIPAMENTO ESPECIAL A PEDIDO

3 PRATO DE FRESAR

com 3 segmentos de placa reversíveis e bloqueio da profundidade de trabalho regulável

Diâmetro: 200 mm

Áreas de aplicação:

Preparação de pavimentos-base, remoção de resíduos de cola, feltro, verso de alcatifas, revestimentos de resina e tinta, impurezas sólidas e gordurosas, nivelamento de irregularidades.



4 PRATO DE ESCOVA

com cerdas em pêlo natural genuíno

Diâmetro: 200 mm

Áreas de aplicação:

Limpeza de soalhos, polimento com ceras e produtos de tratamento.



5 PRATO DE ESCOVA DE ARAME

com cerdas de arame

Diâmetro: 200 mm

Áreas de aplicação:

Preparação de pavimentos-base, remoção de resíduos de cola, feltro, verso de alcatifas.



MÁQUINA DE AFAGAR DE UM DISCO



SINGLE – QUALIDADE INEQUÍVOCA

LÄGLER SINGLE – design perfeito para excelente precisão e trabalhos intermédios, bem como para tratamento complexo de pavimentos-base para instalação de novos soalhos ou trabalhos de renovação. A construção da máquina destaca-se claramente de outras lixadeiras de um disco utilizadas no mesmo sector de actividade. Prova disso são a caixa da máquina com resguardo contra poeiras, que proporciona um motor isento de manutenção, bem como o

veio em alumínio especial para fácil montagem de componentes adicionais. A transmissão de design engenhoso garante um acabamento brilhante mas também óptimos resultados em trabalhos de desbaste. O punho ergonómico permite um controlo absoluto da SINGLE, mesmo nas mais duras condições de trabalho. A altura do punho no veio permite uma regulação infinita. Adicionalmente, a SINGLE proporciona um manuseamento fácil e longas horas de trabalho, sem fadiga para o utilizador. O veio pode ser facilmente removido na totalidade, permitindo um transporte compacto da SINGLE.

Peso adicional (acessório)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor monofásico AC.....	230 V / 1.2 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível.....	16 Amperes
Diâmetro do disco.....	406 mm
Velocidade do disco.....	aprox. 180 rpm
Peso da máquina.....	aprox. 45 kg



Prato de fresar (acessório)



A máquina de afagar soalhos inequívoca para trabalhos de precisão e intermédios, bem como para tratamento complexo de pavimentos. Recomenda-se a utilização de um dispositivo exterior potente para extracção de poeiras.

A SINGLE é fornecida pronta a usar e montada com o prato de lixar universal com possibilidade de adaptar diversos discos de lixar e polir.

UNICO – INOVAÇÃO SINGULAR

LÄGLER UNICO – sucessora da lendária máquina de afagar cantos RANDMEISTER, com tecnologia inovadora e um design ergonómico perfeito. A UNICO é ideal para afagar todos os cantos sem ressaltos. A distância mais larga entre os rolos assegura uma estabilidade de condução absoluta. Veio com possibilidade de regulação em altura e barra giratória larga. O punho próximo do disco de lixar permite o fácil manuseamento e uma óptima re-

gulação da posição de trabalho individual, quer se opere a máquina na vertical ou em posição inclinada. Lanterna flexível integrada para melhor iluminação da área de trabalho e redução significativa da formação de sombras. Os acessórios da UNICO adaptam-se na perfeição ao sistema de extracção de poeiras. Três dispositivos de comprimento diferente disponíveis.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor monofásico AC	230 V / 1.1 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível	10 Amperes
Diâmetro do disco de lixar	178 mm
Velocidade do disco de lixar	aprox. 2.800 rpm
Dispositivo de comprimento tipo 350	350 mm
Dispositivo de comprimento tipo 230	230 mm
Dispositivo de comprimento tipo 105	105 mm
Pesos da máquina	21 / 20 / 19 kg



A inovadora máquina de afagar para todo o tipo de cantos, sem ressaltos – ergonomia e design perfeitos. Disponível com três dispositivos de comprimento distinto e com possibilidade de adaptação de discos de lixa convencionais, bem como de discos com revestimento Velcro.

Emissão de poeiras no local de trabalho < 2 mg/m³. A UNICO é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor universal	230 V / 1,35 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível	10 Amperes
Diâmetro do disco de lixar	150 mm
Diâmetro do disco de lixar, disp. degraus.....	61 mm
Velocidade do disco de lixar (em carga) .	aprox. 3.100 rpm
Velocidade do disco de lixar	
Comprimento do dispositivo, pequeno	155 mm
Comprimento do dispositivo, longo.....	315 mm
Comprimento dispositivo para degraus	225 mm
Peso da máquina	9,8 kg

FLIP – A NOVA GERAÇÃO

LÄGLER FLIP – eficiente em cantos e degraus de difícil acesso, para um trabalho perfeito e confortável. A FLIP possui o selo de aprovação da Associação Alemã de Comerciantes de Madeira, para além da recomendação de qualidade para emissão de poeiras.

O trunfo da FLIP é o potente motor com enorme capacidade de aspiração e reserva de potência. O surpreendente baixo peso desta máquina deve-se ao plástico reforçado em fibra de vidro, à prova de abrasão, utilizado na carcaça do motor, volante e acessórios. Como acontece com todos os equipamentos LÄGLER, a FLIP foi concebida ao pormenor em termos de ergonomia, manuseamento e manutenção:

- Design ergonómico do punho
- Fácil montagem e remoção do saco de aspiração graças ao mecanismo de fecho especial
- Possibilidade de adaptação a sistema externo de extracção de poeiras
- Flexibilidade de trabalho proporcionada pelo tubo de aspiração giratório e pela regulação / remoção do rolo de protecção de parede
- Praticamente livre de poeiras graças ao dispositivo para esvaziar o saco de aspiração

Disponíveis acessórios de dois comprimentos e dispositivo para degraus.



O design prático e os materiais leves de tecnologia moderna e inovadora fazem da FLIP a máquina do futuro. Os dispositivos longos e pequenos fornecidos standard podem ser equipados com discos de lixa convencionais ou com discos de revestimento Velcro. O dispositivo para degraus apenas pode ser utilizado com o agente Cubitron.

A FLIP recebeu a aprovação relativa a emissão de poeiras da Associação Alemã de Comerciantes de Madeira. Emissão de poeiras no local de trabalho < 0,06 mg/m³. A FLIP é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.



ELAN – FLEXIBILIDADE UNIVERSAL

LÄGLER ELAN – a máquina universal leve e versátil adequada para profissionais e empresas de aluguer. O seu baixo peso e facilidade de manuseamento possibilitam os mais diversos trabalhos, desde lixar escadas em madeira ao tratamento de orlas, arestas, cantos ou áreas localizadas por baixo de radiadores. O motor robusto e o excelente sistema de extracção de poeiras garantem um trabalho limpo. O

manuseamento fácil torna a ELAN perfeita para acabamentos. As irregularidades no pavimento são niveladas sem ressaltos graças ao prato de lixar em metal flexível. Estão disponíveis dois dispositivos de diferentes comprimentos e um outro para degraus. Um destes acessórios é fornecido com a ELAN standard.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor universal	230 V / 1,2 kW
Quebra-circuitos de protecção contra sobrecargas térmicas	
Protecção de fusível	10 Amperes
Diâmetro do disco de lixar	150 mm
Velocidade do disco de lixar (em vazio), aprox.	4.000 rpm
Comprimento do dispositivo, pequeno	110 mm
Comprimento do dispositivo, longo	310 mm
Comprimento dispositivo para degraus (Ø 75 mm)	130 mm
Peso da máquina	8 kg

Adequada para profissionais e para empresas de aluguer graças à sua utilização universal. Três acessórios à escolha, com possibilidade de adaptação a discos de lixar convencionais ou com revestimento Velcro.

A ELAN é fornecida pronta a usar com os acessórios necessários.



ACESSÓRIOS ESPECIAIS



Punho de Transporte

Para movimentar o modelo HUMMEL® completamente montado através de longas distâncias, degraus ou obstáculos. O punho de transporte é simplesmente montado no próprio punho frontal da máquina.



Transcart

Para os modelos HUMMEL®, ELF e SUPER-HUMMEL. Transporte fácil e confortável mesmo em curvas e degraus baixos. Ao mesmo tempo protege o rolo, o revestimento das rodas e as almofadas em feltro de eventuais danos.



Ferramenta para Assentar Parquet

Facilita o assentamento de parquet em ripas, mosaicos, soalhos pré-fabricados e materiais combinados. Disponível em duas versões: 43 cm ou 55 cm comprimento. Com tiras em feltro para protecção do pavimento.



Bloco de Percussão em Poliamida

Em plástico resistente ao impacto, facilita a colocação de soalhos flutuantes, bem como a colagem de madeira maciça e materiais combinados. Simultaneamente, protege os cantos de danos involuntários.



Transformador

Ideal em caso de voltagens negativas ou quebras de voltagem causadas por cabos muito longos. Regulável em cinco níveis de 180 V a 230 V. Caixa em plástico com duas pegas de transporte, voltímetro e tomada de saída. Em conformidade com VDE 0550/3,1 KVA. Comp. 35 x Larg. 18 x Alt. 21 cm. Peso: 17 kg.



Multi-clip

O fecho do saco colector de poeiras para todas as máquinas LÄGLER. Veda o saco de forma segura no bocal do tubo condutor.



Protecção Auricular Pocket

Auscultadores articulados para protecção auditiva. Fornecidos com bolsa para cinto. Isolamento sonoro: 23 dB.

MusiMuff

Protecção auricular com rádio integrado.



Máscara Respiratória P3

Máscara de protecção com filtro de classe P3. Protecção eficaz contra poeiras finas cancerígenas durante a operação de esvaziamento do saco colector. Tecnologia sandwich ultra-leve.



Cinto de Segurança

Alivia o esforço dos músculos do tronco, coluna e vértebras. Almofadado e regulável a qualquer tamanho de cintura. Fecho patenteado com dispositivo de remoção rápida em caso de perigo.



Tomada de Segurança DI

Corta o fornecimento de energia eléctrica em caso de falha de corrente, protegendo o utilizador. Cabo com 50 cm comprimento, 3 x 1,5 mm² e protecção contra choques eléctricos conforme DIN VDE 0661.



Lixas para Profissionais

A LÄGLER fornece uma vasta linha de abrasivos e elementos auxiliares para soalhos e pavimentos de parquet. Compatíveis com toda a gama de equipamentos LÄGLER e para um vasto número de aplicações.

A linha de lixas é constantemente actualizada, pelo que uma só empresa poderá fornecer os mais recentes produtos. Documentação e tabelas de preços disponíveis a pedido ou a partir dos Representantes LÄGLER.

LÄGLER EM ACTIVIDADE – SEMINÁRIOS, ACÇÕES DE FORMAÇÃO, APOIO A JOVENS PROFISSIONAIS

A transmissão de conhecimentos e o contacto contínuo com os profissionais são dois dos pontos-chave da filosofia LÄGLER. Onde quer que a oportunidade surja, fazemos questão de apoiar os nossos clientes tanto em teoria como na prática.

Assim, por exemplo, o nosso manual "Afangamento de soalhos em madeira", trabalho de referência durante décadas que foi traduzido para inúmeras línguas, fornece informação e dicas importantes aos profissionais de parquet e soalhos.

Os nossos seminários e acções de formação, abrangendo toda a linha de produtos LÄGLER e técnicas de afagamento de soalhos, são realizados junto dos nossos Representantes e nas instalações da LÄGLER em Frauenzimmern, Alemanha (sede da empresa) e em Traun, Áustria. Os nossos engenheiros providenciam informação em primeira mão. Associações e escolas de

todo o mundo beneficiam deste serviço.

Este aspecto é importante para a LÄGLER, porque apenas mantendo um diálogo contínuo com os nossos clientes podemos ampliar a nossa liderança tecnológica e integrar as suas exigências nos melhoramentos técnicos realizados.

Como líder de mercado, a LÄGLER colabora com diversas associações. Consideramos que é nosso dever apoiar os profissionais através de todos os meios disponíveis, pelo que é tão importante para a nossa empresa prestar apoio aos jovens em início de carreira. Os seminários da LÄGLER integram o currículo de variadas escolas profissionais, obviamente equipadas com máquinas LÄGLER para garantir aulas práticas de qualidade.

Em resumo, quando na LÄGLER afirmamos "a liderança de mercado é uma obrigação", dizemo-lo com convicção.

